

**不锈钢真空防潮箱** ステンレス真空デシケーター DESICCATOR VA

可减压至0.1 kPa。

AS ONE/亚速旺

特点:

- 采用钢化玻璃门和保护用PC（聚碳酸酯）门的2重门结构。
- 使用耐热硅密封垫，具有良好的耐久性・气密性。

规格:

- 材质: 外装 / 钢烤漆、内部装饰 / 不锈钢 (SUS304)、门 / 钢化玻璃与PC (聚碳酸酯)
- 容许真空度: 0.1 ~ 101kPa
- 容量: DVS-250 / 15l、DVS-310 / 30l
- 重量: DVS-250 / 23kg、DVS-310 / 32kg
- 阀门口径: 外径φ13mm
- 附属品: 搁板×2张

■推荐真空泵:

- C1-671-06 DA-20D (P.248)

编号	型号	外形尺寸 (mm)	内部尺寸 (mm)	查询NO.
1-9043-01	DVS-250	384×414×493	250×250×250	**23
1-9043-02	DVS-310	444×474×553	310×310×310	**23

※日本在库的情况下，从日本寄送大概需要18天左右

※目录刊载页：亚速旺实验用仪器・耗材目录2019号 233页

※目录刊载页：亚速旺实验用仪器・耗材目录2017号 519页